

Spezialverdünnung Isocryl



Technisches Merkblatt

seit 1949

Produktbeschreibung	Mischung aus verschiedenen Lösungsmitteln u. a. Ester, aromatische Kohlenwasserstoffe	
Anwendungsgebiete	zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität von Acryllacken zum Reinigen der Arbeitsgeräte	
Eigenschaften	verbessert Verlauf und Glanz von Acryllacken bzw. PU-Systemen starke Viskositätssenkung bei geringem Verbrauch	
Technische Daten	Farbton	klar
	Dichte	ca. 0,91 g/cm ³
Lieferviskosität	ca. 0,8 mm/s	
Lagerstabilität	ca. 12 Monate in geschlossenen Gebinden	
Gebinde	1 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l	
Sicherheitsangaben	Flammpunkt	< 21 °C
	Gefahrenklasse	vbf Klasse III
	Transportvorschriften	GGVS 3 35 b
	Kennzeichnung	bitte dem EG-Sicherheits- datenblatt entnehmen

Verdünnungsvorschläge

Isocryl Topcoat	Streichen	nicht verdünnen
	Rollen	nicht verdünnen
	Spritzen	ca. 10 %
	Airless-Spritzen	nur in Ausnahmefällen
Isocryl Decklack A	Streichen	nicht verdünnen
	Rollen	nicht verdünnen
	Spritzen	ca. 10 %
	Airless-Spritzen	nur in Ausnahmefällen
Isocryl Schleifprimer	Streichen	nicht verdünnen
	Rollen	nicht verdünnen
	Spritzen	ca. 10 %
	Airless-Spritzen	ca. 5 %
Isocryl Strukturlack SG	Rollen	nicht verdünnen
	Spritzen	ca. 5 %
	Airless-Spritzen	ca. 3 %

Hinweis: Die Empfehlungen werden nach unseren Erfahrungen und nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse gegeben. Sie entbinden den Verwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unsere anwendungs-technischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und begründen keine Nebenverpflichtungen.

OELLERS-Immex Produktions-
und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
52457 Aldenhoven bei Jülich
Telefon (0 24 64) 9 90 60
Telefax (0 24 64) 99 06 26
E-mail info@oellers-immex.de